

**tattoo**  
rewrite

## az újrányomtató

### Kicsi és ingyen nyomtat



Az előrelátók készüléke. Már a kártyatervezéskor meg kell gondolni, milyen adatokat kívánunk a kártyahasználat során megváltoztatni, újrányomtatni. A színes designt a kártyagyártó viszi fel a PVC felületre, erre kerül a TRW (thermo-rewrite) fóliaréteg. A fólia hő hatására kék vagy fekete színűre változik. Ez adja a nyomtatás képét, ami a későbbiek folyamán felülnyomtatható.

Az újrányomtatáshoz nincs szükség festékszalagra, ezért környezetbarát. A kártyák többször felhasználhatók, tehát kevesebb hulladék keletkezik az évek során.

A bővített modellekkel mágnescsíkos és bizonyos RFID kártyák is kódolhatók a készülékkel a nyomtatással egyidejűleg. A kártyákat ott célszerű használni, ahol gyakran változó információ megjelenítésére van szükség a kártyákon: pontgyűjtés, megújuló reklám, lejárat, érvényesség, kölcsönzés, ideiglenes belépő, rendezvény....



<b>Nyomtatás</b>	▪ Egyszínű (kék vagy fekete) hőnyomtatás termo-rewrite fóliára	
<b>Nyomtató jellemzői</b>	▪ Környezetbarát, nincs festékszalag ▪ Automatikus kártyavastagság felismerés/állítás	
<b>Sebesség</b>	▪ törlés/nyomtatás 8 mp./kártya ▪ Nyomtatási terület: 48x80mm	
<b>Képfelbontás</b>	▪ 300 dpi	
<b>Windows™ driverek</b>	▪ Windows™ 95/98/Me/NT 4.0/2000 és XP-hez	
<b>Garancia</b>	▪ Nyomtató: 1 év ▪ Nyomtatófej: 1 év, feltételek: evolis alapanyagok használata, kötelező karbantartás esetén	
<b>Kártya típusa</b>	▪ PVC, PET, hőálló papír + TRW-fólia ▪ ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) ▪ 0.25 mm (10 mil) - 0.76 mm (30 mil) ▪ törlés/nyomtatás kb. 500-szor 1 kártyafelületen	
<b>Kártya betöltése</b>	▪ Kézi vagy automatikus (előlről vagy adagolóból)	
<b>Opciók</b>	▪ 100-darabos tartalék adagoló ▪ hátizsák demo készülékhez	
<b>Tartozék</b>	▪ USB és Centronics párhuzamos kábel alap tisztítókészlet	
<b>Más modellek</b>	▪ <b>Tattoo Mag</b> HICO/LOCO mágnescsík kódoló ISO 7811 vagy JIS2 kártyákhoz	▪ <b>Tattoo Contactless</b> ISO 14443 A/Mifare



- **Rezidens betűkészlet:**  
Arial 100, Arial Bald 100
- **Vonalkód**  
Code 39, Code 2/5 Interleaved
- **Szabvány**  
CE biztonsági EN60950  
EMC CE B-Class / FCC B-Class
- **Kártyavastagság**  
0.25 mm (10 mil) - 0.76 mm (30 mil)
- **Kártyaadagoló befogadóképessége**  
100 kártya (0,76 mm-30 mil) - 300 kártya (0,25 mm-10 mil)
- **Nyomtatóméret**  
M/Sz/M: 166/290/187 mm
- **Nyomtató tömege: 2,5 kg (5.5 lbs)**
- **Kommunikációs interfész:**  
USB és Centronics párhuzamos kábel  
RS232 külön kérésre lehetséges
- **Elektromos jell.: 110-230 V, CA 60~50 Hz**
- **Környezet:**  
- Min/Max működési hőmérs. 15°C 30°C  
- Páratartalom: 20% - 65% lecsapódásmentes  
- Min/Max tárolási hőmérséklet: -5°C / +70°C  
- Tárolási páratart.: 20%-70% lecsapódásmentes
- **Szellőzés: természetes**

